

Déclaration des performances

STYL-FT 05

1. Code d'identification unique du produit type :

Styl'inov®

2. Eléments d'identification du produit de construction :

- Profil Styl'inov® N°1
- Profil Styl'inov® N°3
- Profil Styl'inov® Évolution®

3. Usage prévu :

Le Styl'inov® est destiné à la couverture et au bardage de bâtiment de tout type.

La couverture Styl'inov® est totalement supportée par des voliges ou planches dont la sous-face est ventilée : la toiture est dite froide ventilée.

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

PRIVE SA
98 avenue Général Patton
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE – France

5. Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Norme EN 147831, Système 4

7. Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée :

Non applicable

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques	Performances	Référentiel
Epaisseur	Profil Styl'inov® N°1 et N°3 : 0.60 mm Profil Styl'inov® Évolution® : 0.50 mm	NF-EN 14783 :2013 §4.2
Tolérances Dimensionnelles	Sur largeur l : ± 1 mm ; Sur longueur L : ± 6 mm ; Sur épaisseur : conformes à la norme P 34-310, Sur largeurs de bobines refendues : ± 1,2 mm.	NF-EN 14783 §4.5
Variations dimensionnelles	12.3x10-6/°C	NF-EN 14783 §4.4
Performance au feu extérieur	Satisfaisant	Arrêté du 14 février 2003
Réaction au feu	A1	Arrêté du 14 février 2003
Perméabilité à l'eau	Satisfaisant	NF-EN 14783 §4.3
Perméabilité à la vapeur et à l'air	Satisfaisant	NF-EN 14783 §4.6
Émission de substances dangereuses	Sans objet	NF-EN 14783 §4.7
Durabilité	Nature : S220 GD Galvanisation : Z225 Préclaquage extérieure : 35µm Préclaquage intérieure : 15µm Résistance à la corrosion : RC4 Résistance aux UV : RUV4	NF-EN 10326 NF EN 10346 NF P 34-301 et EN 10169 NF P 34-301 et EN 10169 NF-EN 14783 §4.8 /EN 10169 : 2010 NF-EN 14783 §4.8/ EN 10169 : 2010

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Joffrey ROUSSEL - Référent Technique

Le 02 octobre 2024 à Châlons-en-Champagne.

PRIVE S.A.

98, Avenue du Général Patton - BP 536
51010 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 68 66 66 - Fax : 03 26 68 66 99
SIRET 775 739 063 00045 - APE 281 A